



SOPORTE DE TUBERÍA



# Abrazadera Grip Lock

Los clips versátiles más vendidos pueden montarse en cualquier superficie. Ideal para instalaciones en línea de conjuntos de aire acondicionado.



Carril



Varilla



Superficie

## Características principales

- Se instala directamente en una pared o en un techo firme
- Con bisagras para una instalación rápida del conducto
- Espacio para cables eléctricos y manguera de condensación
- Zinc y color pasivados anticorrosión
- Componentes anchos de metal para un mejor soporte de los conductos

### ESPECIFICACIONES

Materiales de fabricación	Acero dulce de zinc pasivado
Máx. distancia rec. por clip	1,2 m
Temp. máx.	1000 °C

### OPCIONES DE TAMAÑO

Descripción	Líquido*	Gas*	Anchura (mm)	Altura (mm)	Referencias	Cantidad del paquete
Tamaño 1	6 mm (1/4")	13 mm (1/2")	54	30	B6186/10	10
Tamaño 2	10 mm (3/8")	16 mm (5/8")	60	32	B6187/10	10
Tamaño 3	13 mm (1/2")	22 mm (7/8")	67	37	B6188/10	10
Tamaño 4	16 mm (5/8")	28 mm (1 1/8")	80	46	B6189/10	10





\* Tubería aproximada tamaños (teniendo en cuenta el aislamiento de 13 mm)



Material: BS EN 10230:2006. Coating: BS EN 12329:2000



Para más información, visite nuestro sitio web [aspenspumps.com/es](http://aspenspumps.com/es)



Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.